Scheda prodotto



Downlight LED M LEDME 3W 3000K

Marca: LEDME

Riferimento: LEDME LM4230

Downlight LED Didle 3W con temperatura di colore 3000K e sorgente luminosa COB. Offre una luminosità di 350 lumen e un angolo di fascio di 24 gradi. Ha una durata di vita di 30000 ore, protezione IP20 ed efficienza luminosa di 116 lm/W.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Il Downlight Led Didle del marchio M LEDME è un dispositivo di illuminazione a muro progettato per offrire una soluzione luminosa efficiente e compatta. Il basso consumo energetico e l'elevata efficienza della luce lo rendono un'opzione praticabile per spazi che richiedono un'illuminazione puntuale senza generare un eccesso di calore.

Caratteristiche tecniche

- Marca: M LEDME
- Potenza: 3 W
- Tecnologia a sorgente luminosa: COB
- Luminosità: 350 lumen
- Efficienza luminosa: 116 lm/W
- Angolo del fascio: 24°
- Durata stimata: 30.000 ore
- Livello di protezione: IP20
- Gamma di alimentazione: 85-265 V AC
- Dimensioni totali: 40x25 mm (altezza)
- Dimensione di taglio: 30 mm
- Materiali: Alluminio e PC
- Indice di riproduzione cromatica (CRI): 80
- Fattore di potenza: 0.5
- Garanzia: 3 anni

- Opzioni di temperatura di colore: 3000K o 6500K

Data l'elevata efficienza della luce e l'angolo del fascio concentrato, questo prodotto è adatto per applicazioni in cui si cerca di evidenziare elementi specifici o di fornire illuminazione diretta in aree con soffitti bassi.

Caratteristiche

Angolo di apertura	24
Cri (Ra)	80
Diametro radicamento (mm)	30 mm
Produttore	Ledme
Potenza (W)	3 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	85-265 V
Tipo di lampada	COB LED
Temperatura di colore	3000K
Stima di vita (h)	30000

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 11 novembre 2026