

Scheda prodotto

Interruttore differenziale 2P 25 A 30 mA tipo F

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 432078



Differenziale a 2 poli per 230 V~ e 25 A con sensibilità di 30 mA tipo F. Montaggio su guida DIN, capacità di cortocircuito di 10 kA e grado di protezione IP20. Progettato per proteggere da contatti diretti e indiretti e da rischi di incendio dovuti a guasti a terra.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore differenziale a 2 poli progettato per proteggere le persone da contatti diretti e indiretti e prevenire rischi di incendio derivanti da correnti di guasto a terra persistenti.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 25 A
- Sensibilità di scatto: 30 mA
- Tensione nominale: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Tipo di corrente di dispersione: F
- Capacità di cortocircuito (I_{cn}): 10 kA
- Resistenza alle sovracorrenti: 0.25 kA
- Tensione di impulso U_{imp}: 4 kV
- Tensione di isolamento U_i: 250 V
- Grado di protezione: IP20
- Montaggio: Guida DIN
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm
- Temperatura di funzionamento: -25...60 °C
- Sezione dei conduttori: 0.75...35 mm² (multi) / 0.75...50 mm² (rigido)
- Sistema di blocco con lucchetto: Sì
- Colore: Bianco

Questo dispositivo offre una risposta rapida alle dispersioni di corrente, garantendo la sicurezza delle installazioni e il rispetto delle normative elettriche di base.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	25
EAN	3414973045482
Produttore	LEGRAND
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm ²
Tensione nominale	230
Tensione nominale (V)	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 23 ottobre 2026