

Scheda prodotto

**Interruttore automatico
carcasato 4P 400A Icu 36kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 422007



Interruttore automatico carcasato DPX³ 630 a 4 poli con intensità nominale di 400 A. Protegge da sovraccarichi e cortocircuiti con capacità di interruzione di 36 kA a 400 V. Include regolazione termica tra 320 e 400 A, rilascio magnetico da 2000 a 4000 A e due contatti ausiliari normalmente chiusi per la segnalazione dello stato.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico carcasato magnetotermico DPX³ 630 a 4 poli, progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo offre una soluzione robusta e regolabile per installazioni industriali e commerciali che richiedono una gestione precisa della corrente nominale e un'elevata capacità di interruzione.

Caratteristiche tecniche

- Intensità permanente nominale (Iu): 400 A.
- Intervallo di tensione nominale: 220...690 V.
- Potere di interruzione (Icu) a 400 V, 50 Hz: 36 kA.
- Regolazione dell'intervallo protettivo di sovraccarico: 320...400 A.
- Rilascio di cortocircuito con ritardo: 2000...4000 A.
- Rilascio di cortocircuito senza ritardo: 2000...4000 A.
- Costruzione: Tecnica integrata fissa per dispositivo integrato.
- Tipo di connessione del circuito principale: Connessione filettata.
- Contatti ausiliari: 2 normalmente chiusi e 2 di scambio.
- Include rilascio di bassa tensione integrato e indicatore di disconnessione.
- Elemento di controllo: Maniglia.
- Grado di protezione: IP30.
- Azionamento a motore: Opzionale.

La possibilità di regolare le soglie di protezione consente di adattare l'interruttore alle esigenze specifiche del carico collegato. L'inclusione di contatti ausiliari e del rilascio di bassa tensione facilita l'integrazione in sistemi di controllo e sicurezza più complessi. Il suo design fisso garantisce un'installazione stabile e sicura nei quadri elettrici.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	400
EAN	3414970378033
Produttore	LEGRAND
Gamma	Industrial
Protezione	IP30
Tensione nominale (V)	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, [contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 24 ottobre 2026