

Scheda prodotto

Interruttore automatico in scatola 4P 125A Icu 16kA

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 420016



Interruttore automatico in scatola DPX³ a 4 poli con intensità nominale di 125 A e potere di interruzione di 16 kA a 400 V. Incorpora protezione termica regolabile tra 100 e 125 A, rilascio magnetico fisso di 1250 A e montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore automatico magnetotermico in scatola a 4 poli, progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo offre una soluzione robusta e affidabile per installazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo preciso della corrente nominale.

Caratteristiche tecniche

- Intensità permanente nominale (Iu): 125 A
- Intervallo di tensione nominale: 220...690 V
- Potere di interruzione (Icu) a 400 V, 50 Hz: 16 kA
- Regolazione dell'intervallo di protezione sovraccarico: 100...125 A
- Numero di poli: 4
- Connessione del circuito principale: Filettata
- Montaggio: Compatibile con guide DIN simmetriche e guida superiore opzionale
- Contatti ausiliari: 1 normalmente chiuso, 1 di scambio
- Elemento di controllo: Maniglia
- Grado di protezione: IP30
- Incorpora rilascio di bassa tensione integrato

La costruzione fissa integrata e la disponibilità di un azionamento a motore opzionale consentono un'installazione versatile. L'indicatore di disconnessione e i contatti ausiliari facilitano il monitoraggio dello stato dell'interruttore nei sistemi di automazione.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	125
EAN	3245064200165
Produttore	LEGRAND
Gamma	Industrial
Misure	125 x 80 x 60 mm
No. di poli	4P
Protezione	IP30
Tensione nominale (V)	400 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 25 ottobre 2026