

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 2P
16A curva D 10kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 408031



Interruttore magnetotermico a 2 poli con corrente nominale di 16 A e curva di scatto D. Protegge gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, con potere di interruzione di 10 kA a 400 V secondo EN 60947-2.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico a 2 poli progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, consentendo inoltre il controllo e l'isolamento della rete.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 16 A
- Curva di scatto: D
- Tensione nominale: 400 V CA
- Potere di interruzione: 6 kA a 400 V (EN 60898) e 10 kA a 400 V (EN 60947-2)
- Tensione di isolamento: 500 V
- Frequenza: 50...60 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Collegamento: 1.5...25 mm² (multiconduttore) e 1.5...35 mm² (rigido)
- Dimensioni: 2 moduli di larghezza, 44 mm di profondità

Questo dispositivo offre una capacità di interruzione robusta e un ampio intervallo di temperatura, garantendo stabilità operativa in diverse condizioni ambientali. Il suo design compatto di 2 moduli facilita l'integrazione in quadri elettrici standard.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Larghezza	44 mm
Curva	D
EAN	3245064080316
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Peso (kg)	0.4 kg
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm ²
Tensione nominale	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 25 ottobre 2026