

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico 3P 25A curva C

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 407861



Interruttore magnetotermico a 3 poli con corrente nominale di 25 A e curva di scatto C. Progettato per proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, con potere di interruzione di 10 kA a 230V secondo EN 60898. La sua profondità costruttiva è di 44 mm, occupando 3 moduli, e accetta cavi rigidi da 1,5 a 35 mm².

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore magnetotermico a 3 poli progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Permette inoltre il controllo e l'isolamento dell'impianto. Il suo design compatto da 3 moduli e profondità di 44 mm facilita l'integrazione nei quadri elettrici, supportando una corrente nominale di 25 A e una tensione nominale di 400 V CA.

Caratteristiche tecniche

- Curva di scatto: C
- Corrente nominale: 25 A
- Tensione nominale: 400 V CA
- Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V
- Impulso di tensione massimo (Uimp): 4 kV
- Potere di interruzione (EN 60898): 10 kA a 230 V e 6 kA a 400 V
- Potere di interruzione (EN 60947-2): 25 kA a 230 V e 10 kA a 400 V
- Frequenza: 50...60 Hz
- Classe di limitazione di corrente: 3
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Sezione di connessione: 1,5...25 mm² (più conduttori) e 1,5...35 mm² (cavo rigido)
- Installazione a filo: Sì

Questo dispositivo offre una risposta affidabile ai guasti elettrici grazie alla sua curva di scatto C e alla capacità di interruzione certificata secondo le norme EN. La compatibilità con apparecchiature aggiuntive e il suo ampio intervallo di temperatura garantiscono versatilità in diverse condizioni operative.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	25
Curva	C
EAN	3245064078610
Produttore	LEGRAND
# Elementi	3
No. di poli	3P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 28 ottobre 2026