

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 4P
50A curva C 16kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 409341



Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 50 A e curva di scatto C. Progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, con una capacità di interruzione di 10 kA a 400 V secondo la norma EN 60898.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico a 4 poli progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Permette inoltre il controllo e l'isolamento dell'impianto, garantendo la sicurezza del circuito e degli utenti.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 50 A
- Tensione nominale: 400 V CA
- Curva di scatto: C
- Capacità di interruzione: 16 kA a 230V e 10 kA a 400V (EN 60898)
- Capacità di interruzione: 32 kA a 230V e 16 kA a 400V (EN 60947-2)
- Frequenza: 50...60 Hz
- Classe di limitazione della corrente: 3
- Profondità di costruzione: 44 mm
- Larghezza: 4 moduli
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Collegamento dei conduttori: 1.5...25 mm² (multi) e 1.5...35 mm² (rigido)
- Installazione a filo: sì
- Commutazione simultanea del neutro: sì

Questo dispositivo offre una risposta precisa ai guasti elettrici grazie alla sua curva di scatto C e alla sua

elevata capacità di interruzione. Il suo design compatto da 4 moduli facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, mentre la commutazione simultanea del neutro assicura un'interruzione completa e sicura dell'impianto.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	50
Curva	C
EAN	3245064093415
Produttore	LEGRAND
No. di poli	4P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 25 ottobre 2026