

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 2P
10A curva C 6kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 419934



Interruttore magnetotermico a 2 poli con corrente nominale di 10 A e curva di scatto C. Progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarico e cortocircuito, con potenza di taglio da 6 kA a 400 V secondo la norma EN 60898.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico a 2 poli progettato per la protezione di impianti elettrici da sovraccarico e cortocircuito. Inoltre, permette di controllare e isolare l'installazione quando necessario.

Caratteristiche tecniche

- Corrente assegnata: 10 A
- Tensione nominale: 230/400 V~
- Curva di tiro: C
- Potenza di taglio: 6 kA (secondo EN 60898)
- Numero di poli: 2 (protetti)
- Frequenza: 50...60 Hz
- Tensione di isolamento U_i : 400 V
- Indice di impulso U_{imp} : 4 kV
- Classe di limitazione dell'intensità: 3
- Grado di protezione: IP20
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm
- Installazione avanti: Sì.
- Commutazione simultanea N: Sì.
- Livello di inquinamento: 2

Questo dispositivo offre una risposta rapida ai guasti elettrici grazie alla sua curva di scatto C e alla sua

capacità di taglio di 6 kA. Il design compatto di 2 moduli facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, garantendo sicurezza e ordine nella distribuzione dell'energia.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	10
Larghezza	2 módulos
Curva	C
EAN	3414970694232
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	230/400 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 1 novembre 2026