

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 1P
16A curva C 230V 1 modulo**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 403576



Interruttore magnetotermico monopolare a 16 A con curva di scatto C, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Opera a 230 V CA con una potenza di taglio di 6 kA secondo la norma EN 60898.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico di un polo progettato per la protezione di impianti elettrici da sovraccarico e cortocircuito. Consente inoltre il controllo e l'isolamento dell'installazione quando necessario.

Caratteristiche tecniche

- Corrente assegnata: 16 A
- Tensione nominale: 230 V CA
- Curva di tiro: C
- Numero di poli: 1
- Potenza di taglio: 6 kA (secondo EN 60898 e EN 60947-2)
- Tensione di isolamento nominale (Ui): 500 V
- Indice di impulso massimo (Uimp): 4 kV
- Frequenza: 50...60 Hz
- Classe di limitazione dell'intensità: 3
- Grado di protezione: IP20
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Larghezza: 1 modulo
- Installazione avanti: sì
- Livello di inquinamento: 2

Questo dispositivo fornisce una risposta rapida a guasti elettrici, garantendo la sicurezza dell'installazione e delle apparecchiature collegate. Il suo design compatto di un modulo facilita

l'integrazione in quadri elettrici standard.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3245064035767
Produttore	LEGRAND
No. di poli	1P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 30 ottobre 2026