

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico 3P 32A 400V Curva C 3 moduli

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 403619



Interruttore magnetotermico a 3 poli con corrente nominale di 32 A e curva di scatto C. Progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in installazioni da 400 V CA. Offre una potenza di taglio da 6 kA a 400 V e occupa 3 moduli nel telaio.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore magnetotermico a 3 poli progettato per la protezione di impianti elettrici da sovraccarico e cortocircuito. Consente inoltre il controllo e l'isolamento dell'installazione. Il suo design compatto occupa 3 moduli ed è progettato per il montaggio a raso.

Caratteristiche tecniche

- Corrente assegnata: 32 A
- Tensione nominale: 400 V CA
- Curva di tiro: C
- Numero di poli: 3 (tutti protetti)
- Potenza di taglio: 10 kA a 230 V e 6 kA a 400 V (secondo EN 60898 e EN 60947-2)
- Tensione di isolamento nominale (Ui): 500 V
- Indice di impulso massimo (Uimp): 4 kV
- Frequenza: 50...60 Hz
- Classe di limitazione dell'intensità: 3
- Grado di protezione: IP20
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Installazione avanti: Si'.

Questo dispositivo fornisce una risposta affidabile a guasti elettrici, garantendo la sicurezza della rete e delle apparecchiature collegate. La compatibilità con apparecchiature aggiuntive consente di adattare la protezione alle esigenze specifiche dell'installazione.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	32
Curva	C
EAN	3245064036191
Produttore	LEGRAND
No. di poli	3P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 28 ottobre 2026