

Scheda prodotto

Interruttore differenziale 2P 63A 30mA guida DIN

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 411592



Interruttore differenziale a 2 poli per 230 V CA e 63 A, con sensibilità di scatto di 30 mA. Progettato per il montaggio su guida DIN, offre una capacità di interruzione dei cortocircuiti di 10 kA e occupa 2 moduli di larghezza.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore differenziale a 2 poli progettato per proteggere le persone da contatti diretti e indiretti e prevenire rischi di incendio causati da correnti di guasto a terra persistenti. Opera in circuiti di corrente alternata con una sensibilità di scatto di 30 mA.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 63 A
- Tensione nominale: 230 V CA a 50 Hz
- Capacità di cortocircuito (Icw): 10 kA
- Resistenza alle sovracorrenti: 3 kA
- Impulso massimo (Uimp): 4 kV
- Montaggio su guida DIN
- Larghezza: 2 moduli; Profondità: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Collegamento dei conduttori: 0.75...35 mm² (multi) e 0.75...50 mm² (rigido)
- Temperatura di funzionamento: -25...60 °C
- Incluso sistema di blocco con lucchetto

Questo dispositivo offre una disconnessione con breve ritardo e consente l'integrazione di apparecchiature aggiuntive. Il suo design compatto e la possibilità di bloccarlo facilitano la gestione sicura di installazioni elettriche residenziali o commerciali.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	63
Sensibilità	30 mA
Curva	C
EAN	3245064115926
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 31 ottobre 2026