

Scheda prodotto

Interruttore differenziale 4P 40 A 30 mA tipo A

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 411675



Interruttore differenziale a 4 poli con corrente nominale di 40 A e tensione nominale di 400 V~. Rileva correnti di dispersione di tipo A di 30 mA per proteggere da contatti e scariche. Si monta su guida DIN, occupa 4 moduli e supporta cortocircuiti di 10 kA.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore differenziale DX³ a 4 poli progettato per proteggere le persone da contatti diretti e indiretti e prevenire rischi di incendio dovuti a correnti di guasto a terra persistenti.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 4
- Tensione nominale: 400 V CA
- Corrente nominale: 40 A
- Sensibilità di scatto: 30 mA (0,03 A)
- Tipo di corrente di dispersione: A
- Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V
- Impulso massimo (Uimp): 4 kV
- Capacità di interruzione dei cortocircuiti (Icw): 10 kA
- Resistenza alle sovracorrenti: 0,25 kA
- Frequenza: 50 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Larghezza: 4 moduli
- Profondità: 44 mm
- Temperatura di funzionamento: -25...60 °C
- Collegamento per più conduttori: 0,75...35 mm²
- Collegamento cavo rigido: 0,75...50 mm²
- Montaggio: Guida DIN

- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Sistema di blocco con lucchetto: Sì

Questo dispositivo offre una risposta affidabile alle dispersioni di corrente di tipo A, garantendo la sicurezza negli impianti elettrici a corrente alternata. Il suo design compatto da 4 moduli facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, consentendo una gestione efficiente dello spazio e il collegamento di conduttori fino a 50 mm² di sezione.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	4 módulos
Colore	Grigio
Sensibilità	30 mA
Curva	C
EAN	3245064116756
Produttore	LEGRAND
No. di poli	4P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	0.75
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	400 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 25 ottobre 2026