

Scheda prodotto

**Interruttore differenziale 2P
25A 30mA Tipo A 10kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 402059



Differenziale a 2 poli per 230 V con corrente nominale di 25 A e sensibilità di 30 mA. Rileva dispersioni di tipo A e offre capacità di interruzione dei cortocircuiti di 10 kA. Si monta su guida DIN con blocco a lucchetto e grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'interruttore differenziale RX³ a 2 poli offre una protezione efficace contro i contatti diretti e indiretti e i rischi di scossa elettrica. È progettato per prevenire incendi causati da correnti di guasto persistenti a terra, garantendo la sicurezza delle persone e degli impianti.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2
- Tensione nominale: 230 V CA
- Corrente nominale: 25 A
- Sensibilità di scatto: 0,03 A (30 mA)
- Tipo di corrente di dispersione: A
- Capacità di interruzione dei cortocircuiti (I_{cn}): 10 kA
- Resistenza alle sovracorrenti: 0,25 kA
- Impulso massimo di tensione (U_{imp}): 4 kV
- Tensione nominale di isolamento (U_i): 250 V
- Frequenza: 50 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...60 °C
- Sezione del cavo rigido: 0,75...50 mm²
- Sezione di più conduttori: 0,75...35 mm²
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm

- Montaggio: Guida DIN
- Sistema di blocco a lucchetto: Sì
- Colore: Grigio (RAL 7035)

Questo dispositivo si installa su guida DIN e consente il blocco a lucchetto per una manutenzione sicura. Il suo design compatto da 2 moduli facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione robusta per la protezione differenziale in impianti monofase.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	25
Colore	Grigio
Sensibilità	30 mA
EAN	3245064020596
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	0.75
Tensione nominale	230
Tensione nominale (V)	230 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 26 ottobre 2026