

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
1P+N 16A curva C 230V 1
modulo**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 434991

Interruttore magnetotermico a 1 polo più neutro con corrente nominale di 16 A e curva di scatto C. Progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, offre una capacità di interruzione di 6 kA secondo la norma EN 60898.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico da 1 modulo progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo consente anche il controllo e l'isolamento dell'impianto, garantendo la sicurezza operativa nei circuiti monofase.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 230 V CA
- Curva di scatto: C
- Numero di poli: 1P+N (1 polo protetto)
- Capacità di interruzione: 6 kA secondo EN 60898
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Larghezza: 1 modulo
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Collegamento dei conduttori: 0.75...10 mm² (multipli) e 0.75...16 mm² (rigidi)
- Commutazione simultanea del neutro: Sì

La commutazione simultanea del neutro e la curva di scatto C offrono una risposta precisa ai guasti elettrici. Il suo design compatto da 1 modulo facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, mentre il grado di protezione IP20 lo rende adatto per uso in ambienti interni asciutti.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3414973045130
Produttore	LEGRAND
No. di poli	1P+N
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 28 ottobre 2026