

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
1P+N 25A curva C 230V 1
modulo**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 434993

Interruttore magnetotermico da 1 modulo con 25 A e curva C per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per installazioni a 230 V CA, offre una capacità di interruzione di 6 kA secondo EN 60898.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico da 1 modulo progettato per la protezione di installazioni elettriche da sovraccarichi e cortocircuiti. Permette inoltre il controllo e l'isolamento della linea, offrendo una soluzione compatta e funzionale per quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 25 A
- Tensione nominale: 230 V CA
- Curva di scatto: C
- Numero di poli: 1P+N (2 poli totali, 1 protetto)
- Capacità di interruzione: 6 kA secondo EN 60898
- Impulso massimo (Uimp): 4 kV
- Larghezza: 1 modulo
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Collegamento dei conduttori: 0.75...10 mm² (multi) e 0.75...16 mm² (rigido)
- Commutazione simultanea del neutro: Sì
- Classe di limitazione di corrente: 3

Questo dispositivo garantisce una risposta precisa ai guasti elettrici grazie alla sua curva di scatto C e alla sua elevata capacità di interruzione. Il design da 1 modulo facilita l'integrazione in quadri standard,

mentre la commutazione simultanea del neutro assicura un isolamento completo dell'installazione.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	25
Curva	C
EAN	3414973045192
Produttore	LEGRAND
No. di poli	1P+N
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230
Tensione nominale (V)	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 25 ottobre 2026