

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
1P+N 32A Curva C 230V 1
modulo**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 434994

Interruttore magnetotermico da 1 modulo con 1 polo protetto e neutro, progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Funziona a 230 V CA con corrente nominale di 32 A e curva di scatto C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico da 1 modulo progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo consente anche il controllo e l'isolamento della linea, offrendo una soluzione compatta ed efficiente per quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 32 A
- Tensione nominale: 230 V CA
- Curva di scatto: C
- Capacità di interruzione: 6 kA secondo EN 60898
- Numero di poli: 1P+N (1 protetto)
- Larghezza: 1 modulo
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Collegamento dei conduttori: 0.75...10 mm² (multipli) e 0.75...16 mm² (rigidi)
- Interruzione simultanea del neutro: Sì
- Classe di limitazione della corrente: 3

L'interruzione simultanea del neutro e la compatibilità con apparecchiature aggiuntive facilitano l'integrazione in sistemi elettrici moderni. Il design da 1 modulo ottimizza lo spazio disponibile nel quadro, mentre la curva C garantisce uno scatto adeguato per carichi tipici di illuminazione e prese di

corrente.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	32
Curva	C
EAN	3414973045222
Produttore	LEGRAND
# Elementi	1
No. di poli	1P+N
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	0.75
Tensione nominale	230
Tensione nominale (V)	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 28 ottobre 2026