

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico RX 1P+N 32A curva C 2 moduli

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 449929



Interruttore magnetotermico 1P+N da 32 A con curva C. Protegge da sovraccarichi e cortocircuiti con potere di interruzione di 6 kA. Occupa 2 moduli DIN, supporta 230 V CA e accetta cavi da 1,5 a 25 mm². Include la commutazione simultanea del neutro per un isolamento efficace in installazioni residenziali o commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore magnetotermico 1P+N progettato per la protezione di installazioni elettriche da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo consente anche il controllo e l'isolamento manuale della linea, offrendo una soluzione compatta e sicura per quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 32 A
- Tensione nominale: 230 V CA
- Curva di scatto: C
- Potere di interruzione: 6 kA secondo EN 60898
- Numero di poli: 1 protetto + 1 neutro
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Collegamento conduttori: 1,5...25 mm² (multi) e 1,5...35 mm² (rigido)
- Frequenza: 50...60 Hz
- Classe di limitazione di corrente: 3
- Commutazione simultanea del neutro: Sì

L'installazione a filo e la commutazione simultanea del neutro facilitano l'integrazione in quadri

standard. Il design a 2 moduli ottimizza lo spazio disponibile nel quadro, garantendo al tempo stesso una protezione affidabile contro i guasti elettrici.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	32
Curva	C
EAN	3414972963534
Produttore	LEGRAND
# Elementi	2
No. di poli	1P+N
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230
Tensione nominale (V)	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 26 ottobre 2026