

Scheda prodotto



Interruttore magnetotermico 1P+N 40A Curva C 230V 1 modulo

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 434995

Interruttore magnetotermico da 1 modulo con 1 polo protetto e neutro, 40 A e 230 V CA. Curva di scatto C e potere di interruzione di 6 kA secondo EN 60898. Profondità di 44 mm, IP20 e connessione per conduttori da 0,75 a 10 mm². Progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore magnetotermico a 1 polo più neutro progettato per la protezione degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Consente inoltre il controllo e l'isolamento della linea. Il suo design compatto da 1 modulo facilita l'integrazione in quadri elettrici standard.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 40 A
- Tensione nominale: 230 V CA
- Curva di scatto: C
- Potere di interruzione: 6 kA secondo EN 60898
- Poli: 1 protetto + 1 neutro
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Sezione di connessione: 0.75...16 mm² (cavo rigido)

La commutazione simultanea del neutro assicura una disconnessione sicura di tutti i conduttori. La classe di limitazione della corrente 3 contribuisce a ridurre gli effetti termici durante i guasti. Compatibile con accessori aggiuntivi secondo le specifiche del produttore.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	40
Curva	C
EAN	3414973045253
Produttore	LEGRAND
No. di poli	1P+N
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	10 mm²
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 1 novembre 2026