

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 2P
10A curva C 2 moduli 230V**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 449934



Interruttore magnetotermico a 2 poli con corrente nominale di 10 A e curva di scatto C. Protegge gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, con potere di interruzione di 10 kA a 230 V. Occupa 2 moduli e accetta cavi da 1,5 a 35 mm².

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico a 2 poli progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Inoltre, consente il controllo e l'isolamento dell'impianto quando necessario. Il suo design compatto da 2 moduli facilita l'integrazione in quadri elettrici standard.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 10 A
- Curva di scatto: C
- Tensione nominale: 230 V CA
- Potere di interruzione: 10 kA a 230 V e 6 kA a 400 V
- Grado di isolamento (Ui): 500 V
- Impulso massimo (Uimp): 4 kV
- Frequenza: 50...60 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Sezione del cavo: 1.5...35 mm² (rigido)
- Profondità: 44 mm

Questo dispositivo offre una risposta affidabile ai guasti elettrici, garantendo la sicurezza dei circuiti collegati. La curva C fornisce un adeguato equilibrio tra la tolleranza ai picchi di avviamento e la protezione rapida dai cortocircuiti. Il suo montaggio a filo ottimizza lo spazio disponibile nel quadro.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	10
Curva	C
EAN	3414972963596
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 26 ottobre 2026