


Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 2P
16A curva C 230V 2 moduli**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 449935



Interruttore magnetotermico a 2 poli con corrente nominale di 16 A e curva di scatto C. Progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, con potere di interruzione di 10 kA a 230 V. Occupa 2 moduli nel quadro di distribuzione e consente il controllo e l'isolamento della linea.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico a 2 poli progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Consente inoltre il controllo e l'isolamento dell'impianto. Il suo design compatto occupa 2 moduli ed è pensato per il montaggio a filo.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 16 A
- Curva di scatto: C
- Tensione nominale: 230V~ / 400V
- Potere di interruzione: 10 kA a 230V e 6 kA a 400V (EN 60898)
- Frequenza: 50...60 Hz
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Collegamento: 1.5...25 mm² (più conduttori) e 1.5...35 mm² (cavo rigido)

Questo dispositivo offre una protezione affidabile in ambienti con livello di inquinamento 2 e categoria di sovratensione 3. La perdita di potenza è di 4.4 W, garantendo un'efficienza elevata nel circuito.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3414972963626
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Potenza (W)	4.4 W
Protezione	IP20 - uso interior

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 31 ottobre 2026