

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 2P
32A Curva C 230V 2 moduli**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 449938



Interruttore magnetotermico a 2 poli con corrente nominale di 32 A e curva di scatto C. Protegge gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, con potere di interruzione di 10 kA a 230 V. Occupa 2 moduli, ha una profondità di 44 mm e grado di protezione IP20. Compatibile con cavi da 1,5 a 35 mm².

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico a 2 poli progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Consente inoltre il controllo e l'isolamento dell'impianto. Il suo design compatto occupa 2 moduli ed è pensato per il montaggio a filo.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 32 A
- Curva di scatto: C
- Tensione nominale: 230V~ / 400V
- Potere di interruzione: 10 kA a 230V e 6 kA a 400V (EN 60898)
- Frequenza: 50...60 Hz
- Profondità costruttiva: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Sezione del cavo: 1,5...35 mm² (rigido)
- Classe di limitazione della corrente: 3

Questo dispositivo offre una risposta affidabile ai guasti elettrici, garantendo la sicurezza della rete. La sua elevata capacità di interruzione e la curva C lo rendono adatto a carichi con picchi di avviamento moderati.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	32
Curva	C
EAN	3414972963718
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Protezione	IP20 - uso interior

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 29 ottobre 2026