

Scheda prodotto

**Interruttore automatico MCCB
4P 100A Icu 16kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 420015



Interruttore automatico con carter in resina DPX³ a 4 poli con intensità nominale di 100 A e potere di interruzione di 16 kA a 400 V. Include regolazione termica da 80 a 100 A, rilascio magnetico fisso di 1000 A e montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico con carter in resina elettromagnetotermico DPX³ 160 a 4 poli, progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo offre una soluzione robusta e affidabile per la gestione della corrente in installazioni industriali e commerciali, garantendo la sicurezza delle apparecchiature collegate.

Caratteristiche tecniche

- Intensità nominale (In): 100 A
- Potere di interruzione (Icu): 16 kA a 400 V~
- Intervallo di tensione nominale: 220...690 V
- Regolazione sovraccarico: 80...100 A
- Protezione magnetica: 1000 A (senza ritardo)
- Collegamento principale: Filettato
- Montaggio: Compatibile con guide DIN
- Contatti ausiliari: 1 NC, 1 di scambio
- Grado di protezione: IP30

Questo interruttore include un rilascio per bassa tensione integrato e un indicatore di apertura per facilitare la manutenzione. Il suo design consente l'azionamento tramite motore opzionale, migliorando l'operatività nei sistemi automatizzati. Il collegamento filettato assicura un'unione salda e sicura per i carichi principali.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	100
Sensibilità	1000
EAN	3245064200158
Produttore	LEGRAND
Gamma	Industrial
No. di poli	4P
Protezione	IP30
Tensione nominale (V)	400 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 27 ottobre 2026