

Scheda prodotto

**Interruttore automatico MCCB
DPX³ 160 A 4P Icu 16 kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 420017



Interruttore automatico a carter isolato DPX³ a 4 poli con intensità nominale di 160 A e potere di interruzione di 16 kA a 400 V. Include protezione magnetotermica con regolazione termica da 128 a 160 A e rilascio magnetico fisso di 1600 A. Montaggio su guida DIN con connessioni filettate e grado di protezione IP30.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico MCCB DPX³ 160 a 4 poli, progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in installazioni di media tensione. Questo dispositivo a carter isolato offre una soluzione robusta e affidabile per il controllo e la sicurezza della corrente in ambienti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Intensità permanente nominale (Iu): 160 A.
- Intervallo di tensione nominale: 220...690 V.
- Potere di interruzione (Icu) a 400 V, 50 Hz: 16 kA.
- Regolazione dell'intervallo di protezione da sovraccarico: 128...160 A.
- Costruzione: Tecnica integrata fissa per dispositivo integrato.
- Tipo di connessione del circuito principale: Connessione filettata.
- Compatibile con montaggio su guide DIN simmetriche.
- Montaggio opzionale su guida DIN con guida superiore.
- Include 1 contatto ausiliario normalmente chiuso e 1 di scambio.
- Indicatore di disconnessione disponibile.
- Rilascio di bassa tensione integrato.
- Elemento di controllo: Maniglia.
- Grado di protezione: IP30.

La configurazione fissa e la connessione filettata garantiscono un'installazione stabile e sicura. La disponibilità di contatti ausiliari e il rilascio di bassa tensione facilitano l'integrazione in sistemi di controllo e automazione, consentendo una gestione efficiente dello stato dell'interruttore.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	160
EAN	3245064200172
Produttore	LEGRAND
Gamma	Industrial
Intensità	160
# Elementi	4
No. di poli	4P
Protezione	IP30
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 28 ottobre 2026