

Scheda prodotto

**Interruttore automatico MCCB
DPX³ 250 4P 200A Icu 25kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 420218



Interruttore automatico con involucro in resina DPX³ a 4 poli con corrente nominale di 200 A. Offre una capacità di interruzione Icu di 25 kA a 400 V~ e protezione magnetotermica regolabile. Include sblocco a bassa tensione integrato e collegamento filettato per montaggio fisso.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico magnetotermico con involucro in resina a 4 poli con corrente nominale di 200 A. Progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo una soluzione di interruzione affidabile in installazioni industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale permanente (Iu): 200 A.
- Intervallo di tensione nominale: 220...690 V.
- Capacità di interruzione (Icu): 25 kA a 400 V, 50 Hz.
- Regolazione protezione sovraccarico: 160...200 A.
- Regolazione magnetica: 1000...2000 A (con e senza ritardo).
- Numero di poli: 4.
- Collegamento principale: Filettato, posizione frontale.
- Montaggio: Compatibile con guide DIN simmetriche e guida superiore opzionale.
- Contatti ausiliari: 1 NC, 1 di scambio.
- Extra: Indicatore di disconnessione, sblocco a bassa tensione integrato.
- Grado di protezione: IP30.
- Elemento di controllo: Maniglia.

Questo dispositivo consente una configurazione flessibile delle soglie di protezione per adattarsi alle esigenze specifiche del carico collegato. La disponibilità di contatti ausiliari e lo sblocco a bassa tensione

facilitano l'integrazione in sistemi di controllo e sicurezza più complessi.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	200
EAN	3245064202183
Produttore	LEGRAND
Gamma	Industrial
# Elementi	4
No. di poli	4P
Protezione	IP30
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 26 ottobre 2026