

Scheda prodotto

**Interruttore automatico MCCB
DPX³ 250A 4P Icu 25 kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 420219



Interruttore automatico con carcassa in resina DPX³ a 4 poli con corrente nominale di 250 A e capacità di interruzione di 25 kA a 400 V. Incorpora regolazione termica tra 200 e 250 A e magnetica da 1250 a 2500 A. Montaggio su guida DIN con connessione filettata e grado di protezione IP30.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico con carcassa in resina termomagnetico a 4 poli, progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione fissa e l'unità di protezione integrata garantiscono un funzionamento affidabile in installazioni industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale (In): 250 A
- Intervallo di tensione nominale: 220...690 V
- Potere di interruzione (Icu): 25 kA a 400 V, 50 Hz
- Regolazione sovraccarico: 200...250 A
- Regolazione magnetica: 1250...2500 A
- Connessione principale: Filettata
- Montaggio: Compatibile con guide DIN
- Contatti ausiliari: 1 NC, 1 di scambio
- Indicatore di disconnessione: Disponibile
- Rilascio a bassa tensione: Integrato
- Elemento di comando: Maniglia
- Grado di protezione: IP30

Questo dispositivo offre una protezione regolabile e una connessione sicura tramite viti. La disponibilità di contatti ausiliari e l'indicatore di stato facilitano il monitoraggio del circuito. L'azionamento a motore è

opzionale, consentendo l'automazione secondo le esigenze del progetto.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	250
EAN	3245064202190
Produttore	LEGRAND
No. di poli	4P
Protezione	IP30
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 26 ottobre 2026