

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 2P
32A curva C 10kA**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 407803



Interruttore magnetotermico a 2 poli con corrente nominale di 32 A e curva di scatto C. Progettato per proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, con potere di interruzione di 10 kA a 230 V secondo EN 60898. La sua profondità costruttiva è di 44 mm e accetta cavi da 1,5 a 35 mm².

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico a 2 poli progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Permette inoltre il controllo e l'isolamento dell'impianto, garantendo la sicurezza del circuito e degli utenti.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 32 A
- Curva di scatto: C
- Tensione nominale: 230/400 V~
- Potere di interruzione: 10 kA a 230V e 6 kA a 400V (EN 60898)
- Potere di interruzione: 25 kA a 230V e 10 kA a 400V (EN 60947-2)
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Sezione del cavo: 1.5...35 mm² (rigido)
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm

Questo dispositivo offre una risposta rapida ai guasti elettrici, proteggendo l'infrastruttura e le apparecchiature collegate. Il suo design compatto facilita l'integrazione in quadri di distribuzione standard.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	32
Curva	C
EAN	3245064078030
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Profondità	44 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm²

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 24 ottobre 2026