

Scheda prodotto

Relè differenziale regolabile trifase 30-30000 mA

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 026088



Relè differenziale regolabile a 2 moduli per montaggio su profilo DIN, progettato per sistemi trifase. Rileva correnti di fuga con intervallo di risposta da 30 a 30000 mA e ritardo di attivazione fisso di 5 secondi. Opera con tensione di alimentazione CA da 195.5 a 253 V e frequenza nominale tra 47 e 63 Hz.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Relè differenziale regolabile a 2 moduli progettato per il montaggio su profilo DIN. La sua funzione principale è quella di rilevare le correnti di fuga nei sistemi di alimentazione trifase, offrendo una protezione regolabile tramite collegamento filettato.

Caratteristiche tecniche

- Tensione di alimentazione CA: 195.5...253 V a 50/60 Hz.
- Frequenza di funzionamento nominale: 47...63 Hz
- Intervallo di risposta dell'intensità differenziale: 30...30000 mA.
- Ritardo di attivazione regolabile: 5 s.
- Include 1 contatto di investimento e 0 contatti NA/NC.
- Indicazione dell'intensità differenziale e della registrazione degli errori.
- Dimensioni: larghezza 35 mm, altezza 89 mm e profondità 65.6 mm.

Questo dispositivo consente di impostare la soglia di scatto e il tempo di ritardo per soddisfare le esigenze specifiche dell'impianto elettrico trifase. La presenza di un contatto di investimento facilita l'integrazione in schemi di controllo o segnalazione esterni.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
-----------	----------

EAN	3245060260880
Produttore	LEGRAND
Lungo	35 mm
Profondità	65.6 mm

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 25 ottobre 2026