

Scheda prodotto

Toroidale Ø 35mm per relè differenziale DPX³ 70A

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 026092



Toroidale da 35 mm di diametro per relè differenziali DPX³ e DPX³-I. Trasformatore di corrente monofase con intensità primaria di 70 A e secondaria di 0,03 A. Include protezione anti-scariche e connessione filettata. Fattore di sovraccarico FS 5. Progettato per un ingresso primario.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Toroidale di corrente monofase progettato per l'integrazione nei relè differenziali della serie DPX³ e DPX³-I. Questo componente funziona come sensore di corrente, consentendo il monitoraggio preciso dell'impianto elettrico tramite una connessione secondaria filettata.

Caratteristiche tecniche

- Modello: Trasformatore di corrente monofase
- Intensità nominale primaria: 70 A
- Intensità nominale secondaria: 0,03 A
- Fattore limitatore di sovraccarico: FS 5
- Calibrato: sì
- Con protezione anti-scariche: sì
- Diametro di apertura: 35 mm
- Montaggio rapido: no
- Con binario in rame: no
- Connessione secondaria: Connessione filettata
- Numero di ingressi primari: 1

Questo toroidale è calibrato in fabbrica ed è dotato di protezione anti-scariche, garantendo un segnale di uscita stabile e sicuro per il relè differenziale associato. Il suo design con un solo ingresso primario semplifica la connessione nei circuiti monofase, assicurando una misurazione affidabile entro i parametri

nominali specificati.

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	70
Diametro	35 mm
EAN	3245060260927
Produttore	LEGRAND

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 24 ottobre 2026