

Scheda prodotto

**Blocco Vigi 4P 63A 30mA NG125
tipo AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 19004



Blocco differenziale Vigi NG125 4P con corrente nominale 63 A, sensibilità di dispersione a terra di 30 mA, tipo AC e protezione istantanea. Progettato per impianti in piccoli negozi, compatibile con montaggio su profilo DIN da 35 mm. Supporta tensioni fino a 415 V AC, 50/60 Hz, con grado di protezione IP40 e durata elettrica di 10.000 cicli. Conforme alle norme EN>50 A e conforme alla direttiva RoHS e REACH.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigi NG125 4P con corrente nominale di 63 A, progettato per la protezione contro le dispersioni a terra in impianti elettrici monofase e trifase.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 4P
- Corrente nominale [In]: 63 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 230...415 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz conforme a En> 50 A
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 8 kV conforme a En> 50 A
- Supporto di montaggio: Profilo DIN simmetrico da 35 mm
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Passo di 9 mm: 9
- Altezza: 118 mm
- Larghezza: 189 mm

- Profondità: 81 mm
- Peso: 0,45 kg
- Durata elettrica: 10000 cicli conforme a En> 50 A
- Conessioni - morsetti: Morsetti tipo tunnel 1...35 mm² flessibile, 1,5...50 mm² rigido
- Lunghezza del conduttore nudo: 20 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Grado di protezione: IP40 conforme a En> 50 A
- Grado di inquinamento: 3 conforme a En> 50 A
- Compatibilità elettromagnetica: Resistenza agli impulsi 8/20 µs, 3000 A conforme a En> 50 A
- Tropicalizzazione: 2 conforme a IEC 60068-1
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Normative: En> 50 A
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: La referenza non contiene SVHC
- Senza mercurio: Sì
- Informazioni sulle esenzioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Prodotto al di fuori dell'ambito di applicazione RoHS Cina
- RAEE: Deve essere smaltito secondo il sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
Larghezza	18,9 cm
Sensibilità	30 mA
EAN	3303430190042
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	11,8 cm
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,45
Profondità	8,1 cm
Protezione	IP40
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026