

Scheda prodotto

Interruttore selettore Interpact INS63 3P

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 28902



Interruttore selettore 3P della gamma ComPact, progettato per circuiti AC 50/60 Hz e corrente continua fino a 125 V. Supporta una corrente nominale di 63 A, tensione di isolamento di 690 V AC e capacità di cortocircuito di 15 kA. Include indicatore di posizione e montaggio fisso su profilo DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore selettore 3P della gamma ComPact, progettato per la connessione e disconnessione sicura di circuiti elettrici in impianti industriali. Compatibile con corrente alternata e continua, offre un controllo affidabile in ambienti ad alta richiesta di potenza.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
Colore	Nero
EAN	3303430289029
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,5 kg
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	500 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

