

Scheda prodotto

Interruttore selettore 4P ComPact Interpact INS100

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 28909



Interruttore selettore 4P ComPact Interpact INS100, progettato per la disconnessione sicura in circuiti AC e CC, con corrente nominale di 100 A, capacità di cortocircuito di 154 kA a 690 V AC, grado di inquinamento 3, montaggio su profilo DIN, comando rotativo e manopola nera, operabile tra -25 e 70 °C, adatto a ambienti industriali esigenti.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore selettore 4P ComPact Interpact INS100, progettato per la disconnessione sicura di circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. La struttura fissa e il montaggio su profilo DIN garantiscono stabilità e compattazione negli armadi elettrici.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	100
Larghezza	135 mm
EAN	3303430289098
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	100 mm
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,9 kg
Profondità	62,5 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	690

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026