

Scheda prodotto

Interruttore selettore 4P ComPact Interpact INS125

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 28911



Interruttore selettore 4P della gamma ComPact, progettato per circuiti AC e corrente continua, con corrente nominale di impiego di 125 A, tensione nominale di isolamento di 750 V AC, capacità di cortocircuito di 154 kA con interruttore a monte, e grado di protezione IP40, adatto a ambienti industriali con inquinamento di grado 3.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore selettore 4P della gamma ComPact, progettato per la disconnessione sicura di circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. La struttura fissa e il montaggio su rail DIN lo rendono adatto alla distribuzione di energia negli armadi elettrici.

Caratteristiche

Frequenza	50/60
Corrente nominale (A)	125
Colore	Nero
EAN	3303430289111
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
No. di poli	4P
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	690
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

