

Scheda prodotto

Interruttore selettore 4P ComPact Interpact INS160

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 28913



Interruttore selettore 4P ComPact Interpact INS160, progettato per applicazioni industriali con montaggio su profilo DIN. Supporta corrente nominale di 160 A in AC-22A e 100 A in AC-23A, tensione nominale di impiego fino a 690 V AC e 250 V CC. Dispone di comando rotativo, indicatore di posizione del contatto e grado di protezione IP40, IK07. Durata meccanica di 15.000 cicli e capacità di cortocircuito di 154 kA con interruttore a monte.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore selettore 4P della gamma ComPact Interpact INS160, progettato per il controllo e l'isolamento di circuiti elettrici in impianti industriali. Il montaggio su profilo DIN e la struttura fissa lo rendono adatto alla distribuzione di energia in armadi elettrici.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	160
Larghezza	135 mm
EAN	3303430289135
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	100 mm
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,9 kg
Profondità	62,5 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	690
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026