

## Scheda prodotto

## Interruttore selettore 4P 160 A ComPact

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 31105



Interruttore sezionatore 4P ComPact INS250, corrente nominale 160 A, tensione di isolamento 750 V AC, capacità di cortocircuito 30 kA a 690 V AC, progettazione fissa con montaggio su corsia DIN, comando rotativo e maniglia nera, indicatore di posizione, grado di contaminazione 3, funzionamento da -25 a 70 °C, adatto per impianti industriali.

[Vedi il prodotto nel web](#)

### Descrizione

Interruttore sezionatore Interpact INS250 4P della gamma ComPact, progettato per lo spegnimento sicuro dei circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. La sua struttura fissa e montaggio su rotaia piastra facilita l'integrazione in quadri elettrici. Ha il comando rotativo e la maniglia nera, permettendo un'operazione chiara e sicura. Offre l'indicatore di posizione del contatto e la capacità di sezionamento, garantendo la sicurezza durante le operazioni di manutenzione.

### Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 4P
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Corrente nominale di impiego: 160 A
- Tensione nominale di isolamento: 750 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale d'uso: 250 V corrente continua, 690 V AC 50/60 Hz
- Capacità nominale di corto circuito: 30 kA (solo interruttore-sezionatore), 330 kA con interruttore automatico a monte
- Corrente termica convenzionale: 160 A a 60 °C
- Corrente temporanea ammissibile: 1,8 kA (30 s), 2,2 kA (20 s), 4,9 kA (3 s), 8,5 kA (1 s)
- Durata meccanica: 15000 cicli
- Durabilità elettrica: 1500 cicli (AC-22A, AC-23A, DC-22A, DC-23A)

- Grado di contaminazione: 3
- Grado di protezione IP: IP40
- Grado di protezione IK: IK07
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -50...85 °C
- Peso: 2,2 kg
- Altezza: 136 mm
- Larghezza: 140 mm
- Profondità: 96 mm
- Passo di connessione: 35 mm
- Supporto di montaggio: Rail Piatto
- Connessione superiore: Frontale
- Connessione verso il basso: Parte anteriore
- Norme: Valori istantanei e a richiesta En> 40 A
- Certificati: KEMA-KEUR, CCC
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: Senza SHCV
- RAEE: Da eliminare secondo un sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 3303430311058 |
| Produttore | SCHNEIDER     |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026