

Scheda prodotto

Interruttore selettore 4P ComPact INS250

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 31107



Interruttore sezionatore 4P della gamma ComPact, progettato per applicazioni industriali con corrente nominale da 250 A, tensione di isolamento da 750 V AC, capacità di corto circuito da 30 kA a 690 V AC e grado di protezione IP40.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore sezionatore Interpact INS250 4P della gamma ComPact, progettato per il collegamento e lo spegnimento sicuro dei circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 4P
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Corrente nominale di impiego: 250 A
- Tensione nominale di isolamento: 750 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale d'uso: 690 V AC 50/60 Hz, 250 V corrente continua
- Capacità nominale di corto circuito: 30 kA (solo interruttore-sezionatore), 330 kA con interruttore automatico a monte
- Corrente termica convenzionale: 250 A a 60 °C
- Corrente temporanea ammissibile: 1,8 kA (30 s), 2,2 kA (20 s), 4,9 kA (3 s), 8,5 kA (1 s)
- Durata meccanica: 15000 cicli
- Durabilità elettrica: 1500 cicli (AC-22A, AC-23A, DC-22A, DC-23A)
- Potere di sezionamento: Si'.
- Indicatore di posizione del contatto: Si'.
- Taglio visibile: No.
- Grado di contaminazione: 3
- Tipo di controllo: Comando rotativo

- Colore della maniglia: Nero
- Tipo di montaggio: Fisso
- Supporto di montaggio: Rail Piatto
- Connessione superiore: Frontale
- Connessione verso il basso: Parte anteriore
- Potenza massima: Fino a 210 kW in 660/690 V AC
- Passo di connessione: 35 mm
- Altezza: 136 mm
- Larghezza: 140 mm
- Profondità: 96 mm
- Peso: 2,2 kg
- Grado di protezione IP: IP40
- Grado di protezione IK: IK07
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -50...85 °C
- Certificati: KEMA-KEUR, CCC
- Norme: Valori istantanei e a richiesta En> 40 A
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- non contenenti mercurio: Si'.
- Regolamento REACH: Non contiene HCV
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- RAEE: Da eliminare secondo un sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	250
Larghezza	140 mm
EAN	3303430311072
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	136 mm
No. di poli	4P
Peso (kg)	2,2 kg
Profondità	96 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	690 V AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026