

Scheda prodotto

**Relè di protezione differenziale
RH99M tipo A**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 56173



Relè di protezione contro corrente residua tipo A, montaggio su guida DIN, compatibile con trasformatori toroidali tipo A aperti e chiusi. Funziona a tensioni da 220 a 240 V AC 50/60 Hz, con regolazione configurabile della corrente di dispersione da 0,03 a 30 A e temporizzazione istantanea per 0,03 A o regolabile fino a 4,5 s.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Relè di protezione differenziale tipo RH99M, progettato per rilevare correnti residue a terra in impianti elettrici da 220 a 240 V AC 50/60 Hz. Montaggio su guida DIN e compatibile con trasformatori toroidali tipo A aperti e chiusi della gamma TOA.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Larghezza	54 mm
Sensibilità	30 mA
EAN	3303430561736
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	54 mm
Peso (kg)	0,3 kg
Profondità	74 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz
Tipo attuale	AC

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026