

Scheda prodotto

Presa PratiKa 2P+E 16 A IP65 grigia

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 81140



presa-uscita di 2 poli più terra, con corrente nominale di 16 A e tensione d'impiego di 250 V AC, progettata per impianti in ambienti industriali o esterni. Realizzato in polimero autoestinguibile di ingegneria, con grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK09. Include coperchio protettivo e terminali di collegamento con viti imperdibili.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

PratiKa presa-uscita, progettata per installazione in superficie con montaggio a pannello, compatibile con lo standard francese domestico. Ideale per ambienti in cui è richiesta una protezione elevata, grazie al suo grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK09. Supporta correnti nominali di 10 A e 16 A, con tensione nominale d'uso di 250 V su reti AC di 50/60 Hz.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P+E
- Tipo di rete: AC
- Standard di uscita: Francese Domestico
- Corrente nominale: 16 A 10 A
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Tensione nominale d'uso: 250 V
- Materiale dell'alloggiamento: Polimero di ingegneria autoestinguibile
- Materiale dei contatti: Pini e molle in acciaio inossidabile
- Tipo di ponte: Copertina
- Montaggio: Superficie
- Tipo di montaggio: Montato in pannello
- Numero di socket: 1
- Collegamenti: Viti imperdibili

- Peso: 0,112 kg
- Dimensioni base: 80 x 80 x 45 mm
- Altezza: 85 mm
- Larghezza: 65 mm
- Profondità: 45,2 mm
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Norme: IEC 60884
- Grado di protezione IP: IP65
- Grado di protezione IK: IK09
- Resistenza al fuoco: 850 °C
- Umidità relativa: 50 % a 40 °C, 70 % a 30 °C, 90 % a 20 °C
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...40 °C
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conformemente a REACH senza SHCV: Sì.
- Direttiva RoHS UE: Rispetto proattivo (fuori portata)
- RoHS Cina: Dichiarazione proattiva (al di fuori della portata legale)

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	16
Colore	Grigio
EAN	3303430811404
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Materiale	Polímero
No. di poli	2P+E
Peso (kg)	0,112 kg
Profondità	45,2 mm
Protezione	IP65
Tensione nominale (V)	250 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026