

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60N 2P 10 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F76210



Interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti9 iC60N, 2 poli, 10 A, curva B, con capacità di interruzione di 6000 A (IEC 60898-1) e 10 kA (IEC 60947-2), progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P
- Numero di poli protetti: 2
- Corrente nominale [In]: 10 A
- Tipo di rete: Corrente alternata (AC)
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termo-magnetico
- Codice della curva: B
- Capacità di interruzione: 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC 50/60 Hz)
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V corrente continua
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Classe di limitazione: 3
- Norme: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Indicatore di posizione del contatto: Sì

- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Passi da 9 mm: 4
- Dimensioni: 85 mm (altezza) × 36 mm (larghezza) × 78,5 mm (profondità)
- Peso: 0,25 kg
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Conessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido, 1...16 mm² flessibile
- Lunghezza del filo scoperto: 14 mm
- Momento di serraggio: 2 N·m
- Protezione contro le perdite di corrente a terra: Blocco indipendente
- Codice di compatibilità: IC60
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con REACH senza SVHC: Sì
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Senza mercurio: Sì
- Presenza di alogeni: Prodotto privo di alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	10
Larghezza	36 mm
Colore	Bianco
Curva	B
EAN	3606480093678
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	85 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V corrente continua
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto