

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60N 2P 16 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F76216



Interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti9 iC60N, 2 poli, 16 A, curva B, con capacità di interruzione 6000 A (IEC 60898-1) e 10 kA (IEC 60947-2), progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Compatibile con la gamma Acti9 iC60N, offre protezione termica e magnetica tramite curva B, ideale per applicazioni con correnti di avviamento moderate. La sua capacità di interruzione raggiunge 6000 A a 400 V AC, conformemente alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P
- Numero di poli protetti: 2
- Corrente nominale [In]: 16 A
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termico-magnetico
- Codice della curva: B
- Capacità di interruzione: 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V corrente continua
- Classe di limitazione: 3
- Norme: IEC 60898-1, HB1, EN 60898-1, En > 50 A
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3

- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Conessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido, 1...16 mm² flessibile
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto
- Protezione contro le perdite a terra: Blocco indipendente
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Colore: Bianco
- Peso: 0,25 kg
- Applicazione del dispositivo: Per corrente > 0,1 A

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	16
Colore	Bianco
Curva	B
EAN	3606480093685
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	14 mm
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profondità	14 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	16 mm ²
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V corrente continua
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 15 ottobre 2026