

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60N 2P 20 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F76220



Interruttore automatico miniaturizzato a 2 poli, con curva B, capacità di interruzione 6000 A (IEC 60898-1) e 10 kA (IEC 60947-2), progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Supporta tensioni fino a 400 V AC, 50/60 Hz, con durata meccanica di 20000 cicli e protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico di tipo miniaturizzato della gamma Acti9 iC60N, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti monofase. Indicato per correnti superiori a 0,1 A e offre protezione termica e magnetica tramite tecnologia termo-magnetica.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P
- Numero di poli protetti: 2
- Corrente nominale [In]: 20 A
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Curva di scatto: B
- Capacità di interruzione Icn: 6000 A a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potere di interruzione Icu: 10 kA a 380...415 V AC 50/60 Hz (IEC 60947-2)
- Classe di limitazione: 3
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V CC
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 500 V AC
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazione locale: Indicatore di scatto

- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Altezza: 85 mm
- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 78,5 mm
- Peso: 0,25 kg
- Colore: Bianco
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Tropicalizzazione: 2 (IEC 60068-1)
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Conessioni: Morsetto singolo (1...25 mm² rigido, 1...16 mm² flessibile)
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Norme: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etichette di qualità: NF
- Prodotto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, senza mercurio, senza SVHC, privo di alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	85 mm
Corrente nominale (A)	20
Larghezza	36 mm
Colore	Bianco
Curva	B
EAN	3606480093692
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026