

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60N 3P 10 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F76310



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 10 A, curva B, con capacità di interruzione 6000 A a 400 V AC (IEC 60898-1), design termico-magnetico, montaggio su guida DIN, adatto per tensioni da 220-240 V AC e 125-180 V CC, con grado di protezione IP20 e categoria d'impiego A.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 10 A
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Tecnologia dell'unità di interruzione: Termico-magnetico
- Codice della curva: B
- Capacità di interruzione: 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corrente continua
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 500 V AC
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Classe di limitazione: 3
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di interruzione

- Supporto di montaggio: Guida DIN
- Altezza: 85 mm
- Larghezza: 54 mm
- Profondità: 78,5 mm
- Peso: 0,375 kg
- Colore: Bianco
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Connessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido, 1...16 mm² flessibile, lunghezza del conduttore nudo: 14 mm, coppia di serraggio: 2 N·m
- Norme: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1
- Etichette di qualità: NF
- Categoria d'impiego: A
- Protezione contro le perdite a terra: Blocco indipendente
- Presenza di alogeni: Prodotto privo di alogeni
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	10
Larghezza	54 mm
Colore	Bianco
Curva	B
EAN	3606480093760
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	85 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220...240 V AC
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026