

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60N 4P 10 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F76410



Interruttore automatico miniaturizzato 4P, 10 A, curva B, con capacità di interruzione 6000 A a 400 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60898-1, progettato per protezione termica e magnetica in impianti elettrici industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 4P
- Numero di poli protetti: 4
- Corrente nominale [In]: 10 A
- Tipo di rete: Corrente alternata AC
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termico-magnetico
- Codice della curva: B
- Capacità di interruzione: 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V corrente continua
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Classe di limitazione: 3
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto
- Grado di protezione: IP20

- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Conessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido, 1...16 mm² flessibile
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Peso: 0,5 kg
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Normative: IEC 60898-1, EN 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etichette di qualità: NF
- Applicazione del dispositivo: Per corrente > 0,1 A
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con REACH senza SVHC: Sì
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Prodotto privo di alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	10
Colore	Bianco
Curva	B
EAN	3606480093852
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
Misure	14 mm
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,5 kg
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	16 mm ²
Tensione nominale (V)	220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V corrente continua
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026