

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60N 1P 63 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F77163



Interruttore automatico miniaturizzato, 1P, con curva C, corrente nominale 63 A, capacità di interruzione 6000 A (IEC 60898-1) e 10 kA (IEC 60947-2), progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 1P
- Numero di poli protetti: 1
- Corrente nominale [In]: 63 A
- Curva di scatto: C
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 230 V AC 50/60 Hz, 220-240 V AC 50/60 Hz, 12-60 V AC 50/60 Hz, 100-133 V AC 50/60 Hz, 72 V CC, 12-60 V CC
- Capacità di interruzione Icn: 6000 A a 230 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Capacità di interruzione Icu: 10 kA a 220-240 V AC 50/60 Hz (IEC 60947-2)
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 6000 A al 100 % a 230 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termico-magnetico
- Norme: IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Grado di protezione: IP20 (EN 60529)
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C

- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Tropicalizzazione: 2 (IEC 60068-1)
- Conessioni: Morsetto singolo, 1...35 mm² rigido, 1...25 mm² flessibile
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazione locale: Indicatore di scatto
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Altezza: 85 mm
- Larghezza: 18 mm
- Profondità: 78,5 mm
- Peso: 0,215 kg
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con RoHS UE: Sì
- Conforme con REACH senza SVHC: Sì
- RAEE: Deve essere riciclato tramite sistemi specifici nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	85 mm
Corrente nominale (A)	63
Larghezza	18 mm
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480094101
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Misure	85 mm x 18 mm x 78,5 mm
No. di poli	1P
Peso (kg)	0,215 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm²
Tensione nominale (V)	230 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026