

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60N 2P 6 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F77206



Interruttore magnetotermico modulare a 2 poli, con corrente nominale di 6 A e curva C, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Offre una capacità di interruzione di 6000 A a 400 V AC, categoria A, con protezione termomagnetica e grado di inquinamento 3.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico di tipo miniatura, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Compatibile con la gamma Acti9 iC60N, offre protezione termica e magnetica in un dispositivo a 2 poli con corrente nominale di 6 A e curva C.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P
- Numero di poli protetti: 2
- Corrente nominale [In]: 6 A
- Tipo di rete: Corrente alternata AC
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termo-magnetica
- Codice della curva: C
- Capacità di interruzione: 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA 75 % a 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corrente continua
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Classe di limitazione: 3
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto

- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Conessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido o 1...16 mm² flessibile
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Colore: Bianco
- Peso: 0,25 kg
- Norme: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etichette di qualità: NF
- Applicazione del dispositivo: Per corrente > 0,1 A

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	6
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480094118
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	16 mm ²
Tensione nominale	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026