

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60N 2P 10 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F77210



Interruttore magnetotermico a 2 poli, 10 A, curva C, con capacità di interruzione Icu di 10 kA a 380-415 V AC, progettato per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici in corrente alternata.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P
- Numero di poli protetti: 2
- Corrente nominale [In]: 10 A
- Tipo di rete: Corrente alternata
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termico-magnetico
- Codice della curva: C
- Capacità di interruzione: 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA al 75% a 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corrente continua
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Classe di limitazione: 3
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Altezza: 85 mm

- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 78,5 mm
- Peso: 0,25 kg
- Colore: Bianco
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Normative: HB1, EN 60898-1, IEC 60898-1, En> 50 A
- Etichette di qualità: NF
- Applicazione del dispositivo: Per corrente > 0,1 A
- Conessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido, 1...16 mm² flessibile
- Momento di serraggio: 2 N·m
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Protezione contro le perdite di corrente a terra: Blocco indipendente
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme al REACh senza SVHC: Sì
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Prodotto privo di alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	10
Larghezza	36 mm
Curva	C
EAN	3606480094125
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	85 mm
Senza alogeni	Sì
Misure	85 mm x 36 mm x 78,5 mm
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026