

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico 2P
25A Acti 9 iC60**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F77225



Interruttore magnetotermico 2P con corrente nominale di 25 A, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Disponibile con tecnologia termo-magnetica con curva C, capacità di interruzione I_{cn} di 6000 A a 400 V AC, e certificato secondo EN/IEC 60898-1.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico 25A della gamma Acti 9 iC60 RCBO, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P
- Numero di poli protetti: 2
- Corrente nominale [I_n]: 25 A
- Tipo di rete: Corrente alternata (AC)
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termo-magnetica
- Codice di curva: C
- Capacità di interruzione: 6000 A I_{cn} a 400 V AC 50/60 Hz
- Potere di interruzione in servizio [I_{cs}]: 15 kA 75 % a 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di impiego [U_e]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corrente continua
- Tensione nominale di isolamento [U_i]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [U_{imp}]: 6 kV
- Classe di limitazione: 3
- Categoria di impiego: A
- Norme: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, $E_n > 50$ A
- Grado di protezione: IP20

- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Montaggio: Fisso, supporto di montaggio su guida DIN
- Dimensioni: 85 mm (altezza) x 36 mm (larghezza) x 78,5 mm (profondità)
- Peso: 0,25 kg
- Colore: Bianco
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazione locale: Indicatore di scatto
- Connessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² (rigido), 1...16 mm² (flessibile), lunghezza del conduttore nudo: 14 mm, coppia di serraggio: 2 N·m
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Protezione contro le perdite di corrente a terra: Blocco indipendente
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, senza mercurio, senza SVHC, prodotto privo di alogeni

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	25
Larghezza	36 mm
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480094156
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	16 mm ²
Tensione nominale	400
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)