

## Scheda prodotto

## Interruttore magnetotermico Acti9 iC60N 2P 40 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F77240



Interruttore magnetotermico a 2 poli, 40 A, curva C, con capacità di interruzione  $I_{cn}$  di 6000 A a 400 V AC, categoria A, conforme alle norme IEC 60898-1, protegge contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici monofase e trifase, con supporto di montaggio su rail DIN e grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)

### Descrizione

Interruttore magnetotermico a 2 poli, 40 A, curva C, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti monofase e trifase. Offre protezione termica e magnetica tramite una curva C, adatta a carichi con avviamenti elevati.

### Caratteristiche

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale (A) | 40                                                                                                                                           |
| Colore                | Bianco                                                                                                                                       |
| Curva                 | C                                                                                                                                            |
| EAN                   | 3606480094170                                                                                                                                |
| Produttore            | SCHNEIDER                                                                                                                                    |
| Senza alogeni         | Sì                                                                                                                                           |
| No. di poli           | 2P                                                                                                                                           |
| Peso (kg)             | 0,25                                                                                                                                         |
| Protezione            | IP20 - uso interior                                                                                                                          |
| La sezione del cavo   | 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                           |
| Tensione nominale     | 400                                                                                                                                          |
| Tensione nominale (V) | 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corrente continua |
| Tipo attuale          | AC                                                                                                                                           |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026