

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60N 3P 6 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F77306



Interruttore magnetotermico trifase di tipo miniatura, con curva C, capacità di interruzione 6000 A a 400 V AC, 3 poli protetti, design per montaggio su profilo DIN, con indicatore di posizione e di scatto, adatto per impianti industriali e commerciali in reti AC 50/60 Hz, con protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore magnetotermico di tipo miniatura, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Compatibile con reti di corrente alternata e continua, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti mediante tecnologia termo-magnetica.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 6 A
- Tipo di rete: Corrente continua AC
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termo-magnetica
- Codice della curva: C
- Capacità di interruzione: 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA 75 % a 220...240 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corrente continua
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Classe di limitazione: 3
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto

- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Conessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido, 1...16 mm² flessibile
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Lunghezza del conduttore scoperto: 14 mm
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Colore: Bianco
- Peso: 0,375 kg
- Norme: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etichette di qualità: NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, senza mercurio, prodotto privo di alogeni, senza SVHC

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	6
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480094200
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,375
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corrente continua
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026