

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60N 3P 16 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F77316



Interruttore magnetotermico trifase 3P con corrente nominale di 16 A e curva C, capacità di interruzione Icn 6000 A a 400 V AC, categoria d'impiego A, protezione termo-magnetica, montaggio su profilo DIN, grado di protezione IP20, operabile a 220-240 V AC e 125-180 V CC, durata meccanica di 20.000 cicli e durata elettrica di 10.000 cicli.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore magnetotermico trifase (3P) con corrente nominale di 16 A e curva C, progettato per proteggere circuiti elettrici mediante tecnologia termo-magnetica. Adatto per impianti industriali e commerciali, con capacità di interruzione Icn di 6000 A a 400 V AC, categoria d'impiego A e grado di protezione IP20.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3606480094224
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,375
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	16 mm ²
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corrente continua

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026