

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60N 3P 20 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F77320



Interruttore magnetotermico trifase 3P con corrente nominale di 20 A e curva C, capacità di interruzione Icn 6000 A a 400 V AC, design compatto di 54 mm di larghezza, montaggio su guida DIN, protezione termica e magnetica secondo norme IEC 60898-1 e EN 60898-1, grado di inquinamento 3, categoria d'impiego A e resistenza ai picchi di tensione di 6 kV.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore magnetotermico trifase di tipo miniatura, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Offre protezione termica e magnetica mediante tecnologia termomagnetica, con corrente nominale di 20 A e curva C, adatto all'avviamento di motori e carichi induttivi. Compatibile con reti AC e corrente continua, presenta capacità di interruzione Icn di 6000 A a 400 V AC, conforme alle norme IEC 60898-1 e EN 60898-1.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	20
Larghezza	54 mm
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480094231
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	85 mm
Senza alogeni	Sì
Misure	85 mm x 54 mm x 78,5 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profondità	78,5 mm

Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	16 mm²
Tensione nominale	400
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026